OPTIGREEN PG

Donice aluminiowe



Aluminiowe donice Optigreen do montażu na zewnątrz na dachach lub w otwartych przestrzeniach oraz do montażu wewnątrz budynków. Donice aluminiowe w rozmiarach standardowych i specjalnych z przelewem i, w razie potrzeby, z przyspawanymi blachami węzłowymi do wzmocnienia.
Na życzenie dostępne z automatycznym systemem nawadniania i wskaźnikiem poziomu wody.

Materiał	Aluminium
Grubość nominalna	3 mm
Powierzchnia/kolor	powlekane zgodnie z paletą kolorów RAL. Specjalne wykończenia lakiernicze na życzenie.
Waga	w zależności od rozmiaru
Wymiar standardowy	Format prostokątny Długość: 400-2000 mm Szerokość: 400 - 2000 mm Wysokość: okrągła 400 - 1000 mm Wysokość: 400 - 800 mm Ø: 500 - 1500 mm Specjalne kształty i rozmiary na życzenie.
Formularz dostawy	na paletach przez spedytora
Ilość/jednostka dostawy	zgodnie z zakresem zamówienia
Przechowywanie	pojedynczo lub ułożone w stosy z taśmami izolacyjnymi jako magazyn pośredni, chronią przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakres zastosowania

- Do montażu na zewnątrz na powierzchniach dachowych lub na otwartych przestrzeniach naziemnych.
- Do instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości specjalne

- Rura przelewowa przyspawana w podstawie, na życzenie możliwa również w ścianie bocznej.
- Spawane ściany boczne i podstawa.
- Górna krawędź naczynia dwukrotnie zagięta do wewnątrz, szerokość widoczna od góry 3 cm.
- Usztywnienie ścian zbiornika za pomocą przyspawanych, przeciwległych blach węzłowych.

Waga

- Waga brutto sadzarek musi zostać obliczona przez Optigrün na podstawie zamówienia, w zależności od projektu.
Rozróżnia się między:
- Instalacja zewnętrzna lub wewnętrzna
- Wersja z nawadnianiem akumulacyjnym lub kropelkowym



Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi, które zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün w momencie publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełniania i poprawiania ich w dowolnym momencie zgodnie z nowymi odkryciami i do modyfikowania podanych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Karta katalogowa nr art. Sadzarki aluminiowe 11.07.2025

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

OPTIGRÜN® DACHY ZIELONE